



防爆电机蠕动泵

产品型号：EXP600-A-IV-1/DZ25-6L

流量范围：180-6000mL/min



产品简介

变频器调速，变频器显示运行频率。流量稳定，转矩大，噪音小，适用多种泵头及软管。可连续长时间运行，维护简单。

产品特点

1. 防爆电机驱动，适用于存在电隐患场合。
2. 无极调速，正反转可逆。
3. 流量稳定，转矩大，噪音小，适用多种泵头及软管。
4. 可串联2个泵头使用，出口通道合并后，流量增大，脉冲减小，输送流体平稳。

适用泵头 & 参考流量



DZ25-6L泵头



DZ25-6L泵头(铝泵头)

驱动器&转速	适用泵头	适用软管	流量(毫升/分钟)
EXP600 180-600rpm	DZ25-6L	15#、24#、35#、36#	540-6000

技术参数

流量范围	180-6000毫升/分钟
速度范围	60-600转/分钟
调速方式	变频器调速
显示方式	变频器显示运行频率
速度调节分辨率	0.01Hz
外控功能	无源开关信号控制启停、电机运行状态输出、4-20mA调速
通信功能	三相AC380V或三相AC220(二选一)
工作电压	RS485RIU
额定功率	0.37kW
工作环境	温度0-40°C, 相对湿度<80%RH, 无凝露
电机防护等级	IP55
电机防爆等级	ExdIIBT4



尺寸图 (Unit:mm)

